

4. MUREXIN Uniplatte

A rugalmasság garantált! A MUREXIN Uniplatte elemekkel!

A fal- és padlófelületek változatos, egyedi kialakítására száraz és vizes helyiségekben.

Egyszerű, gyors és tiszta.

A Murexin Uniplatte ideális minden fajta vékonygyas ragasztással készült kerámia burkolathoz. Rózsaszín, extrudált polisztirol keményhab lemez-ből áll, amelyet mindkét oldalán üvegszövettel erősített speciális habarcsbevonat borít. A könnyű építőlemez magját az Austrotherm XPS képezi, amelyet már hosszú évek óta sikeresen alkalmaznak a hőszigetelés területén. A kétoldali bevonat növeli a nyomószilárdságot, és megkönnyíti a ragasztó tapadását a felületre. A MUREXIN ehhez az X-Bond MS-K88 Express speciális ragasztót ajánlja, amelyel alapozás nélkül is rendkívül nagy ragasztóerő és tapadás érhető el. A bevonatnak köszönhetően a csempek, mozaikok és nagyméretű kerámia lapok minden fajtájának vékonygyas ragasztása megoldható közvetlenül a Murexin Uniplatte felületekre.

Ideális kívül-belül – gyerekjáték a beépítése!

A Murexin Uniplatte kiválóan alkalmas a falak és padlófelületek kialakítására mind száraz, mind vizes helyiségekben.



- bel- és kültérben kenhető vízszigetelésekkel együtt alkalmazva, pl. DF 2K Vastagfólia
- fal- és padlófelületek kialakítása felújításoknál és új építéseknel
- fürdőkádak és zuhanyzók kialakítása
- különböző konstrukciók kialakítása, mint pl. épített mosdó „szekrény”, polcok, lépcsők, vízfogó küszöbök, tárolók, íves építmények, stb.
- válaszfalak kialakítása, pl. zuhanyzóknál, WC-nél, stb.
- lefolyók kialakítása
- fapadlók valamint favázak szerkezetek burkolása



Letölthető a
www.murexin.com / Termékek /
Információs anyagok oldalról

X-Bond MS-K88 Speciális ragasztó Expressz

Termék tipp!

- különböző anyagok összeragasztása
- tartósan elasztikus, extrém ragasztóerő
- alapozás nélkül is nagyon jó tapadás
- rendkívül jó kezdeti ragasztóerő: 25 kg / cm²



Kerámia burkolatok hordozóeleme

- könnyű súly
- élelmiszerbarát
- vízálló
- jó hőszigetelő
- alak- és mérettartó
- pontos, tervezhető kivitelezés
- fagyálló
- páraáteresztő
- nagy nyomószilárdság
- öregedés- és korhadásálló
- nehezen éghető
- egyszerű és gyors bedolgozás
- a további munkálatok azonnal folytathatók
- problémamentes szállíthatóság
- csekély por- és szennyeződés képződés

Lásd a 86. oldalon